

Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11) i odredbama Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama ("Narodne novine" broj 10/12) utvrđuje se sljedeća:

**DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
U POSTUPKU JAVNE NABAVE
„BRAVARSKI RADOVI U 2013. GODINI“**

Evidencijski broj nabave: 05/2013

Za sve što nije navedeno u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje u postupku javne nabave primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11), Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12) te ostali propisi iz područja javne nabave.

Rijeka, siječanj 2013.

Sadržaj

1. Opći podaci

1.1. Podaci o naručitelju	3
1.2. Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima	3
1.3. Evidencijski broj nabave	3
1.4. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa	3
1.5. Vrsta postupka javne nabave	3
1.6. Procijenjena vrijednost nabave	3
1.7. Vrsta ugovora o javnoj nabavi	3
1.8. Odredba o sklapanju ugovora o javnoj nabavi	3
1.9. Isključenje elektroničke dražbe	3

2. Podaci o predmetu nabave

2.1. Opis predmeta nabave	3
2.2. Isključenje podijele na grupe	4
2.3. Količina predmeta nabave	4
2.4. Tehničke specifikacije i troškovnik	4
2.5. Mjesto isporuke	4
2.6. Rok izvršenja isporuke	4

3. Razlozi isključenja ponuditelja

3.4. Dokumenti / isprave kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje	4
---	---

4. Odredbe o sposobnosti ponuditelja

4.1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti	6
4.2. Uvjeti financijske sposobnosti	6

5. Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja

6

6. Odredbe koje se odnose na podizvoditelje

7

7. Odredbe o ponudi

7.1. Sadržaj ponude	7
7.2. Način izrade ponude	8
7.3. Način dostave ponuda, datum i mjesto otvaranja ponuda	9
7.4. Izmjena, dopuna i povlačenje ponude	10
7.5. Trošak ponude i preuzimanje Dokumentacije za nadmetanje	10

8. Ostale odredbe

8.1. Isprava i/ili izmjene Dokumentacije za nadmetanje	10
8.2. Način određivanja cijene ponude	10
8.3. Valuta ponude	11
8.4. Rok, način i uvjeti plaćanja	11
8.5. Kriterij za odabir ponude	11
8.6. Bitni uvjeti ugovora	11
8.7. Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju nadmetanja	11
8.8. Komunikacija s naručiteljem	11
8.9. Pouka o pravnom lijeku	11

PRILOG I. - Ponudbeni list

12

Dodatak I. Ponudbenom listu (za zajednicu ponuditelja)

14

Dodatak II Ponudbenom listu (za podizvoditelje)

15

PRILOG II. - Izjava o nekažnjavanju

16

PRILOG III – TROŠKOVNIK

17

1. OPĆI PODACI

1.1. Podaci o Naručitelju

RIJEKA SPORT d.o.o.

51000 Rijeka, Trg Viktora Bubnja 1
tel: 051/406-444, fax: 051/406-449,
internetska adresa: www.rijekasport.hr
E-mail: rijekasport@rijekasport.hr
OIB: 73293310543

1.2. Osoba zadužena za kontakt

Zvonko Mladenović, dipl.ing građ.
Rijeka sport d.o.o.
51000 Rijeka, Trg Viktora Bubnja 1
tel: 051/406-444, fax: 051/406-449

1.3. Evidencijski broj nabave: 5/2013

1.4. Popis gospodarskih subjekata s kojima su naručitelji u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11)

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi.

1.5. Vrsta postupka javne nabave

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o izvršavanju javnih radova počevši od 02.siječnja do 31. prosinca 2013. godine

1.6. Procijenjena vrijednost javne nabave: 600.000,00 kn

1.7. Vrsta ugovora o javnoj nabavi: izvršenje javnih radova

1.8. Sklapa se ugovor o javnoj nabavi

1.9. Elektronička dražba se ne provodi

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Opis predmeta nabave

Predmet nabave su: **BRAVARSKI RADOVI U 2013. GODINI**

Referentna CPV oznaka iz glavnog rječnika javne nabave:
45421160 – bravarski radovi u sportskim objektima u Rijeci koji su povjereni na upravljanje i održavanje Rijeka sportu d.o.o. Rijeka, i to:

- SRC „Belveder“
- Dvorana mladosti
- SRC „3. Maj“
- Nogometno igralište „Krimeja“
- SRC „Mlaka“
- Nogometno igralište „Podmurvice“

- Boćarski centar Podvežica
- Stadiona Kantrida
- Astronomski centar Rijeka
- Centar Zamet
- Bazeni Kantrida
- Atletska dvorana Kantrida
- ostali objekti sporta i tehničke kulture povjereni na upravljanje i održavanje Rijeka sportu d.o.o. Rijeka

2.2. Predmet nabave nije podijeljen na grupe.

Ponuditelji su dužni nuditi isključivo cjelokupan predmet nabave.

2.3. Količina predmeta nabave

Količine predmeta nabave u cijelosti su iskazane u troškovniku koji je sastavni dio ove dokumentacije.

2.4. Tehničke specifikacije određene su u stavkama troškovnika koji je sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje.

2.5. Mjesto isporuke:

Mjesto izvođenja radova: Rijeka, odnosno objekti na kojima se vrše radovi.

2.6. Rok izvođenja radova: od siječnja do 31. prosinca 2013. godine.

3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

3.1 ako je gospodarskom subjektu i/ili osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje ta osoba dolazi,

3.2 ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza,

3.3 ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata iz ove Dokumentacije.

3.4 Dokumenti / izjave kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje

Za potrebe utvrđivanja / dokazivanja okolnosti iz točke 3. ove Dokumentacije, gospodarski subjekt je sukladno odredbi članka 67. Zakona o javnoj nabavi obavezan dostaviti sljedeće dokumente odnosno izjave:

- a) **Izvod iz kaznene evidencije** države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne postoji ili ga nije moguće ishoditi, jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta. Izvodi ili dokumenti

ne smiju biti stariji od šest mjeseci računajući od dana početka postupka javne nabave.

Iz izvoda kaznene evidencije mora biti razvidno da ponuditelju i osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlorporaba položaja i ovlasti, zlorporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili državne iz koje ta osoba dolazi.

Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta i/ili državi čiji je državljanin osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti iz ove točke, nije ih moguće ishoditi ili oni ne obuhvaćaju sva navedena kaznena djela, oni mogu biti zamijenjeni **izjavom** pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta i/ili u državi čiji je ta osoba državljanin.

Izjava (Prilog II) ne smije biti starija od šest mjeseci računajući od dana početka postupka javne nabave.

- b) **Potvrdu porezne uprave o stanju duga** ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, koji **ne smije biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.** Iz potvrde porezne uprave mora biti razvidno da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je, sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda navedenih obveza.

Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedeni dokument, on može biti zamijenjen izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama gospodarskih subjekata iz točke 18. Dokumentacije javni naručitelj se može obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih subjekata, a u slučaju da se radi o gospodarskom subjektu sa sjedištem u drugoj državi javni naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti.

Ako je ponuditelj dostavio lažne podatke, isti će biti isključen temeljem odredbe članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona.

U slučaju zajednice ponuditelja, dokazi iz ove točke Dokumentacije utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.

4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

Gospodarski subjekt/ponuditelj u postupku nabave mora dokazati pravnu i poslovnu sposobnost, financijsku sposobnost, tehničku i stručnu sposobnost, sve u skladu s

odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) i Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12) te ovom Dokumentacijom.

Gospodarski subjekt ili zajednica ponuditelja mogu se u svrhu dokazivanja sposobnosti osloniti i na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihovih međusobnih odnosa, u tom slučaju mora dokazati da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora te o tome priložiti dokaz (primjerice izjavu o prihvatanju obveze drugih subjekata da će resurse staviti na raspolaganje, međusobni ugovor ili sl.

4.1 Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja i dokumenti kojima se dokazuje sposobnost

Izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne postoji, jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta. Izvod ili dokument ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana slanja poziva za nadmetanje.

Ovlaštenje, odnosno suglasnost za započinjanje djelatnosti građenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (preslika) kojom dokazuje da je Izvođač radova ispunio uvjete stručne osposobljenosti i broja zaposlenika za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja **najmanje za skupinu I.7** (čl. 46. i 152. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i građenju – N.N. br. 152/08, i čl. 4. Pravilnika o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja N.N. br. 43/09).

4.2 Uvjeti financijske sposobnosti

Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta (BON-2, SOL-2)

Gospodarski subjekt mora dokazati da mu račun u posljednjih šest mjeseci nije bio blokiran više od sedam dana neprekidno, te ne više od petnaest dana ukupno.

Procjena je naručitelja da neprekidna blokada računa u trajanju dužem od sedam dana, odnosno ukupno trajanje blokade računa duže od petnaest dana u razdoblju od šest mjeseci može ugroziti ponuditeljevu sposobnost pravodobnog podmirivanja svih obveza koje nastaju kao rezultat poslovnih procesa, a pretpostavka su kontinuirano izvršenje predmeta nabave u razdoblju od godine dana.

Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana do dana slanja objave i mora biti ovjeren pečatom i potpisom od strane bankarske ili druge financijske institucije, a dostavlja se u neovjerenjanoj preslici.

Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti dokument o financijskoj sposobnosti koji je naručitelj tražio, on može dokazati financijsku sposobnost i bilo kojim drugim dokumentom koji naručitelj smatra prikladnim. S tim u svezi, gospodarski subjekt može za vrijeme roka za dostavu ponuda, primjenjujući odredbe ove Dokumentacije koje se odnose na objašnjenja vezana uz dokumentaciju, dostaviti upit naručitelju o prihvatljivosti dokaza sposobnosti kojeg namjerava dostaviti umjesto traženog dokaza sposobnosti.

5. ODREDBE KOJE SE ODNOSU NA ZAJEDNICU PONUDITELJA

Više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o uređenju njihova međusobnog odnosa. Ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice ponuditelja, kako je određeno u ponudbenom listu, uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem. Svaki član iz zajednice ponuditelja dužan je uz zajedničku ponudu dostaviti dokaz o upisu u sudski obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar, a svi zajedno dužni su dokazati (kumulativno) zajedničku sposobnost ostalim navedenim dokazima sposobnosti.

Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.

6. ODREDBE KOJE SE ODNOSU NA PODIZVODITELJE - PODISPORUČITELJE

Ako gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji namjerava dati u podugovor te podatke o svim predloženim podizvoditeljima (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB i broj računa). Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Ako gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor, obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi su i:

1. usluga koju će isporučiti podizvoditelj,
2. predmet, količina, vrijednost, mjesto i rok isporuke usluge i
3. podaci o podizvoditelju (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB i broj računa).

Usluga koju će isporučiti podizvoditelj naručitelj će neposredno platiti podizvoditelju. Neposredna plaćanja podizvoditelju obvezna su temeljem članka 86. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi. S tim u vezi, odabrani ponuditelj mora svom računu obvezno priložiti račune svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.

Odabrani ponuditelj smije tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi mijenjati podizvoditelje za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je dao u podugovor samo uz pristanak naručitelja. Ako se nakon sklapanja ugovora o javnoj nabavi mijenja podizvoditelj, pod uvjetom da je naručitelj pristao na to, odabrani ponuditelj mora naručitelju u roku 5 dana od dana pristanka, dostaviti podatke (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB i broj računa) za novoga podizvoditelja. Ako ponuditelj ne dostavi podatke o podizvoditelju, smatra se da će cjelokupni predmet nabave izvršiti samostalno.

7. ODREDBE O PONUDI

7.1 Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

- Ponudbeni list na ispunjen na obrascu koji je sastavni dio ove Dokumentacije
- Naziv (tvrtku ili skraćenu tvrtku) i poslovno sjedište ponuditelja, a kod zajedničkih ponuditelja podatke o zajedničkim ponuditeljima i o članu zajednice ponuditelja ovlaštenom za komunikaciju s naručiteljem, te adresu elektroničke pošte ponuditelja ili službe ponuditelja ovlaštene za zaprimanje pošte.
- Izjava o zajedničkoj ponudi – u slučaju zajednice ponuditelja
- Podaci o podizvoditelju – u slučaju podizvoditelja

- Izvod iz kaznene evidencije ili Izjava (Prilog II)
- Potvrda Porezne uprave ili izjava (točka 3. b) Dokumentacije)
- Dokaz o pravnoj i poslovnoj sposobnosti (točka 4.1 Dokumentacije)
- Dokaz o minimalnoj razini financijske sposobnosti (točka 4.2 Dokumentacije)

Priložene obrasce ponuditelj treba ispuniti čitko, neizbrisivom tintom te ovjeriti potpisom i pečatom.

7.2 Način izrade ponude

Sve dokumente koje Naručitelj zahtijeva ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Prije donošenja odluke o odabiru, javni naručitelj će od najpovoljnijeg ponuditelja s kojima namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata (potvrde, isprave, izvodi i sl.) koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela. Ako je gospodarski subjekt već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovno dostavljati;

Za potrebe dostavljanja dokumenata iz prethodnog stavka, ponuditelju će se dati primjereni rok koji ne smije biti kraći od 5 (pet) dana niti duži od 10 (deset) dana od dana dostave zahtjeva. Izvornici ili ovjerene preslike dokumenata ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim preslikama dokumenata, primjerice u pogledu datuma izdavanja, odnosno starosti, ali njima gospodarski subjekt mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete koje je javni naručitelj odredio u postupku javne nabave;

Ako najpovoljniji gospodarski subjekt u ostavljenom roku ne dostavi sve tražene izvornike ili ovjerene preslike dokumenata, i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava uvjete koje je odredio javni naručitelj, javni naručitelj će isključiti takvog ponuditelja odnosno odbiti njegovu ponudu. U tom slučaju javni naručitelj će ponovo izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu ponuditelja kojeg je isključio odnosno ponuditelja čiju je ponudu odbio te pozvati novog najpovoljnijeg ponuditelja da dostavi traženo;

- Ponuda mora biti **sačinjena u papirnatom obliku** sukladno ovoj Dokumentaciji uz obvezno ispunjen obrazac Ponude koji mora biti potpisan po osobi ili osobama ovlaštenima za zastupanje i ovjeren pečatom.
- Ponuda **mora biti uvezana u cjelinu**, na način da se onemoguću naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude, sa sadržajem ponude i rednim brojem potrebnih priloga, prema redoslijedu iz dokumentacije za nadmetanje. Stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice ponude. Ponuda u papirnatom obliku piše se neizbrisivom tintom. Ponuditelj je dužan pridržavati se zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje, koje ne smije mijenjati i nadopunjavati.
- **Sve ispravke ili dodatke ponuditelj mora potpisati** po osobi ovlaštenoj za zastupanje i ovjeriti pečatom, uz navod datuma.
- Svi dokumenti u ponudi kojima se dokazuje sposobnost ponuditelja moraju biti istinitog sadržaja. Ukoliko Naručitelj utvrdi tijekom postupka da je ponuditelj dao netočne podatke u svezi s dokazima o sposobnosti ili predmetu nabave

isključit će tog ponuditelja kao nesposobnog iz sudjelovanja u postupku nabave.

- Ponuditelji ponude izrađuju **bez naknade**.
- Ponude pristigle nakon roka neće se otvarati, nego se neotvorene vraćaju ponuditelju.
- **Minimalni rok valjanosti ponude ne može biti manji od 30 dana** od krajnjeg roka za dostavu ponuda

7.3 Način dostave ponuda, datum i mjesto otvaranja ponuda

Dostava ponuda:

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici na adresu: 51000 Rijeka, Trg Viktora Bubnja 1, naslovljena na Rijeka sport d.o.o i s naznakom – "NE OTVARATI - PONUDA ZA POSEBNE GRAĐEVINSKE RADOVE".

Na omotnici navesti naziv i adresu ponuditelja kako bi se nepravodobno pristigla ponuda mogla vratiti.

Nije dopušteno ponudu dostavljati elektronskim putem.

Nije dopušteno davanje inačica, varijanti i alternativnih ponuda.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je: 29. siječanj 2013. u 10,00 sati, bez obzira na način dostave. Smatrat će se da su u propisanom roku dostavljene sve ponude koje su do navedenog roka primljene kod naručitelja.

Zaprimanje ponuda:

Naručitelj će na zatvorenoj omotnici ubilježiti redni broj, datum i vrijeme zaprimanja te u Upisnik o zaprimanju ponuda upisati ponude prema redoslijedu zaprimanja.

Upisnik o zaprimanju ponuda sastavlja i potpisuje za to ovlaštena osoba naručitelja. Upisnik je sastavni dio Zapisnika o otvaranju ponuda.

Na zahtjev ponuditelja naručitelj će izdati potvrdu o zaprimanju ponude.

Otvaranje ponuda:

Javno otvaranje će biti izvršeno dana **29. siječnja 2013. u 10,00 sati** u Sali za sastanke (soba 101/I) na adresi sjedišta javnog naručitelja.

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i osobe sa statusom ili bez statusa zainteresirane osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku javnog otvaranja ponuda imaju samo statutarne ili valjano opunomoćeni predstavnici ponuditelja.

7.4 Izmjene, dopune i povlačenje ponude:

U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje ponude. U tom slučaju, ponuditelj može istodobno zahtijevati povrat svoje neotvorene ponude.

Ponuda se ne može mijenjati ili povući nakon isteka roka za dostavu ponuda.

7.5 Trošak ponude i preuzimanje Dokumentacije za nadmetanje

Trošak pripreme i podnošenja ponude u cijelosti snosi ponuditelj.

Dokumentacija za nadmetanje može se besplatno preuzeti u elektroničkom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje: Elektronički oglasnik): <https://eojn.nn.hr/Oglasnik>

Prilikom preuzimanja dokumentacije, zainteresirani gospodarski subjekti moraju se registrirati i prijaviti kako bi bili evidentirani kao zainteresirani gospodarski subjekti te kako bi im sustav slao sve dodatne obavijesti o tom postupku.

U slučaju da gospodarski subjekt podnese ponudu bez prethodne registracije na portalu Elektroničkog oglasnika, sam snosi rizik izrade ponude na neodgovarajućoj podlozi (Dokumentaciji za nadmetanje).

8. OSTALE ODREDBE

8.1 Ispravak i/ili izmjene Dokumentacije za nadmetanje

Naručitelj može u svako doba, a prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz bilo kojeg razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev gospodarskog subjekta za dodatnim objašnjenjem, bilo prema nalogu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, izmijeniti Dokumentaciju za nadmetanje.

Ako je potrebno, gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne informacije i objašnjenja vezana uz ovu Dokumentaciju. Naručitelj će dodatne informacije i objašnjenja bez odgađanja staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, posljednje dodatne informacije i objašnjenja vezana uz dokumentaciju naručitelj će staviti na raspolaganje najkasnije pet dana prije krajnjeg roka za dostavu ponuda.

Ako naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda izmijeni dokumentaciju, osigurati će dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju te osigurati da gospodarski subjekti od izmjene imaju najmanje 15 dana za dostavu ponude.

Ako je potrebno, naručitelj će izmijeniti ili ispraviti poziv na nadmetanje.

8.2 Način određivanja cijene ponude

Cijena ponude je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora o javnoj nabavi. U cijenu trebaju biti uračunati svi troškovi i popusti (primjerice troškovi prijevoza, dostave i drugo).

Ponuditelji su dužni ponuditi, tj. upisati jedinične cijene i ukupne cijene (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku troškovnika, na način kako je to određeno u troškovniku, te cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om na način kako je to određeno u ponudbenom listu.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

8.3 Valuta ponude

Cijena ponude izražava se u hrvatskim kunama.

8.4 Rok, način i uvjeti plaćanja

Naručitelji će plaćati račune za isporučenu robu u roku od 60 dana od dana zaprimanja računa, doznakom na žiro-račun ponuditelja odnosno podizvoditelja. Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

8.5 Kriterij za odabir ponude

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

8.6 Bitni uvjeti ugovora

Ugovor će biti sačinjen sukladno uvjetima iz ove Dokumentacije i ponude odabranog ponuditelja, a zaključit će se nakon isteka roka mirovanja, a koji sukladno članku 98. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi iznosi deset dana od dana dostave odluke o odabiru svakom ponuditelju.

8.7 Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju

Naručitelj će odluku poslati preporučenim pismom u roku od trideset dana od isteka roka za dostavu ponuda.

8.8 Komunikacija s naručiteljem:

Sva priopćenja, pozivi na objašnjenja, obavijesti i odluke između naručitelja i ponuditelja moraju biti u pisanom obliku, poštom, faxom ili elektroničkim putem, na dokaziv način.

8.9 Pouka o pravnom lijeku

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji (Koturaška Cesta 43/4 10 000 Zagreb), a predaje Naručitelju u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Jedan primjerak žalbe se istodobno podnosi Državnoj komisiji.

Žalba se izjavljuje u roku od **pet (5)** dana od dana:

- objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,
- objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
- otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda,
- primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi gore navedenim odredbama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

PRILOG I.**PONUDBENI LIST****Podaci o ponuditelju**

Zajednica ponuditelja (zaokružiti)	DA ¹ NE		
Naziv i sjedište ponuditelja / člana zajednice ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s naručiteljem			
OIB ²		Žiroračun	
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti)	DA NE		
Adresa			
Telefon		Telefaks	
E-mail			
Sudjelovanje podizvoditelja (zaokružiti)	DA ³ NE		
Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za potpisivanje ugovora o javnoj nabavi			
Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt			

P O N U D A br: _____za predmet nabave: **BRAVARSKI RADOVI**

- A.** Proučili smo Dokumentaciju za nadmetanje te sve dokumente i podatke koje nam je Naručitelj stavio na raspolaganje, detaljno smo se upoznali s lokacijom na kojoj će se izvoditi radovi i s uvjetima za njihovo izvođenje, te smo spremni prihvatiti i prema tim uvjetima ugovoriti izvršenje radova po jediničnim cijenama navedenim u troškovniku (prilog IV.) odnosno za ukupnu cijenu ponude kako slijedi:

CIJENA PONUDE	
Cijena ponude bez PDV-a	
PDV ⁴	
Cijena ponude s PDV-om	

- B.** U slučaju da naša ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija spremni smo s radovima započeti od siječnja 2013. godine i uvođenja u posao, te radove izvršavati sve do 31. prosinca 2013. godine.
- C.** Za navedene radove jamstveni rok iznosi jednu godinu, računajući od dana uredne primopredaje radova.

1 U slučaju zajedničke ponude popuniti Dodatak I ponudbenom listu.

2 Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo.

3 U slučaju sudjelovanja podizvoditelja popuniti Dodatak II ponudbenom listu.

4 Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, rubriku ostaviti praznom

- D. Suglasni smo da ova Ponuda ostane pravovaljana ____ dana (ne kraće od roka zahtijevanog Dokumentacijom) od dana otvaranja ponuda, pa istu možete prihvatiti do isteka roka.
- E. Ponudi prilažemo dokaze o ispunjavanju uvjeta sposobnosti, prema traženom u Dokumentaciji te izjave.

Ponuditelj:

M.P.

(Odgovorna osoba) *

U _____, _____ 2013. godine

*upisati ime, prezime i funkciju odgovorne osobe

Dodatak I. Ponudbenom listu⁵

PODACI O ČLANOVIMA ZAJEDNICE PONUDITELJA
(priložiti samo u slučaju podnošenja zajedničke ponude)

Naziv i sjedište člana zajednice ponuditelja			
OIB ⁴		Žiroračun	
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti)		DA	NE
Adresa			
Telefon		Telefaks	
E-mail			
Ime i prezime ovlaštene osobe/a za potpisivanje ugovora o javnoj nabavi			
Ime i prezime osobe za kontakt			

ZA ČLANA ZAJEDNICE PONUDITELJA:

M.P.

(ime i prezime i potpis ovlaštene osobe)

Dodatak II. Ponudbenom listu⁵

PODACI O PODIZVODITELJIMA

(priložiti samo u slučaju ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor)

1

Naziv/tvrtka i sjedište podizvoditelja			
Skrraćena tvrtka			
OIB ⁶		Žiroračun	
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti)		DA	NE
Adresa			
Telefon		Telefaks	
E-mail			
Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt			
Dio ugovora o javnoj nabavi koji će biti dan u podugovor			

Ponuditelj:

M.P. _____
(ime i prezime odgovorne osobe)

U _____, _____ 2013. godine

⁵ Ponudi se može priložiti više obrazaca, ovisno o broju podizvoditelja.

⁶ Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo.

PRILOG II. - Izjava o nekažnjavanju

Temeljem članka 67. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/2011), u svezi sa stavkom 1. točka 1. istog članka dajem

I Z J A V U⁷

kojom ja _____ iz _____
(ime i prezime) (adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice _____ izdane od _____

kao po zakonu ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta

(naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekt, da protiv mene osobno niti protiv gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevара, računalna prijevара, prijevара u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje dolazim.

U _____, _____ 2013. godine.

Potpis i pečat

⁷ Izjava mora biti ovjerena od strane nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela.

PRILOG III.

TROŠKOVNIK

Ponuditelj je obvezan ispunjeni troškovnik priložiti uz ponudu

TROŠKOVNIK

za bravarske radove

TEHNIČKI OPIS:

Svi navedeni radovi u troškovniku moraju biti izvedeni stručno i kvalitetno, od zahtjevanog materijala i kvalitete, točno prema datim opisima. Prije početka izrade izvođač treba na licu mjesta provjeriti sve mjere i iz tog naslova ima punu odgovornost za izvršeni rad.

AKZ-zaštita (ličenje) bravarije vrši se 2 puta temeljnom bojom BOERO COLORI ANCHORPRIMER ili jednakovrijednom i dvokomponentnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 ili jednakovrijednom u dva sloja. Završna boja prema izboru investitora.

Izrada se sastoji od rada u radionici i montiranja (ugrađivanja) na objektu. Radove treba izvoditi u slobodnim terminima između treninga i utakmica što znači u periodu od 22 sata do 06 sati, a nekad i vikendom imajući u vidu da se pojedini zahvati izvode u više navrata, odnosno sve u dogovoru i prema nalogu voditelja objekta.

U cijenu treba biti uključena sva potrebna dobava i doprema materijala u radionicu raznošenje po radionici, prijevoz gotovih elemenata od radionice do objekta, kao i raznošenje na objektu ugranj.

U cijenu također treba biti uključen sav materijal i rad potreban za izvršenje navedenih stavki uključujući radove štemanja i zidarske pomoćne radove.

Za sav ugrađeni materijal potrebno je dostaviti certifikate i dokaze o kvaliteti materijala.

1. SRC „BELVEDER“:

1. Demontaža starih oštećenih rešetki prozora. Demontažu izvršiti uz pomoć pokretne skele. Radovi se izvode na visini od 2 do 10m. Radove treba izvoditi u slobodnim terminima između utakmica i treninga najčešće u večernjim satima, a u dogovoru sa voditeljem objekta.

a) Rešetke dim. 1300x1000mm.
kom 1 a'

b) Rešetka dim. 3000x1100mm.
kom 3 a'

c) Rešetka dim. 1500x1500mm.
kom 3 a'

d) Rešetka dim. 5000x1400mm.
kom 1 a'

e) Rešetka dim. 2500x1300mm.
kom 1 a'

f) Rešetka dim. 1600x1600mm.
kom 1 a'

2. Dobava, izrada i ugradnja rešetki prozora koje se izvode iz kvadratnih cijevi 40x40x3mm, cijevi 40x20x3mm i plosnog željeza 30x5mm. Rešetke komplet antikorozivno zaštititi 2x temeljnom bojom BOERO COLORI ANCHORPRIMER ili jednakovrijednom i 2x završnom dvokomponentnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 ili jednakovrijednom. Sve radove izvesti uz pomoć pokretne skele. Radove treba izvoditi između utakmica i treninga najčešće u večernjim satima i vikendima a sve u dogovoru sa voditeljem objekta. Prije montaže rešetki potrebno zaštititi prozore koji su izrađeni iz aluminijskih profila da se isti ne oštete. Težina rešetki po 1m² iznosi cca 26kg.

a) Rešetka dim. 1300x1000mm.
kom 1 a'

b) Rešetka dim. 3000x1100mm.
kom 2 a'

c) Rešetka dim. 1500x1500mm.
kom 2 a'

d) Rešetka dim. 5000x1400mm.
kom 1 a'

e) Rešetka dim. 1600x1600mm.
kom 1 a'

f) Rešetka dim. 2500x1300mm.
kom 1 a'

3. Rezanje polomljenih i oštećenih kotačića na aluminijskim golovima, te dobava, izrada i ugradnja novih Ø110mm sa kočnicom okretno zaokretnih.

kom 10 a'

4. Dobava, izrada i ugradnja zaštite iza golova na zapadnoj strani igrališta. Zaštita se izvodi po betonskom zidu iza gola. Visina zaštite 5000mm ukupno sa zidom 8000mm. Zaštita se izvodi iz kvadratnih cijevi 60x60 x4mm, kostur(okvir) zaštite od ispuna iz kvadratne cijevi 60x60x4mm, cijevi 40x40x3mm i nosivih stupova Ø108x5mm. Preko konstrukcijske zaštite

ugrađuje se istegnuta čelična mreža da se spriječi prolaz lopte. Komplet antikorozivno zaštititi 2x temeljnom bojom BOERO COLORI ANCHORPRIMER ili jednakovrijednom i 2x završnom dvokomponentnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 ili jednakovrijednom. Sve radove izvesti uz pomoć skele. Radove treba izvoditi između utakmica i treninga najčešće u večernjim satima i vikendima a sve u dogovoru sa voditeljem objekta. Prije montaže potrebno zaštititi umjetnu travu da se ne ošteti. U cijeni radova uključiti građevinske radove ,demontažu stare oštećene zaštite ,zaštitu igrališta, skelu i sve ostalo što bude potrebno. Radovi se izvode na visini 2500-7500mm.

a) zaštita dim. 5000x11000mm.

kom 1 a'

5. Demontaža dvoredne ograde sjeverne tribine, odvoz na deponij, te izrada i ugradnja nove. Ogradu izvesti iz okruglih cijevi Ø60,3x4,5mm visina 1100mm. Ogradu preko čeličnih stupova na razmaku 1400mm između stupova zabušiti u betonsku podlogu i betonirati. Komplet antikorozivno zaštititi 2x temeljnom bojom BOERO COLORI ANCHORPRIMER ili jednakovrijednom i 2x završnom dvokomponentnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 ili jednakovrijednom. Prije izvođenja radova zaštititi travu . Težina ograde po metru dužine iznosi cca 14,50kg.

m 85 a'

6. Kompletiranje aluminijskih pokretnih golova za veliki nogomet. Od više starih oštećenih golova kompletirati nove golove sa neoštećenim elementima gola. Sve spojeve povariti. Na tako izrađene golove ugraditi čeličnu konstrukciju iz cijevi 60x60x4mm sa kukicama za mrežu. Na konstrukciju ugraditi 5 kotačića Ø130mm sa kočnicama za lakše premještanje golova, dimenzija konstrukcije 1500x5150x1500mm. Komplet antikorozivno zaštititi 2x temeljnom bojom BOERO COLORI ANCHORPRIMER ili jednakovrijednom i 2x završnom dvokomponentnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 ili jednakovrijednom.

kom 1 a'

7. Popravlak postojećih aluminijskih golova: zamjena oštećenih cijevi, kotačića, kosnika i konstrukcije za mrežu. Zavarivanje svih uglova i spojeva na cijevima. Komplet antikorozivno zaštititi 2x temeljnom bojom BOERO COLORI ANCHORPRIMER ili jednakovrijednom i 2x završnom dvokomponentnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 ili jednakovrijednom. Prije izvođenja radova zaštititi travu da se ne ošteti. Radove izvoditi u slobodnim terminima između utakmica i treninga.

kom 1 a'

8. Pregled i popravak plastificirane metalne ograde oko igrališta. Ravnanje i varenje polomljene mreže te ličenje povarenih dijelova. Popravak ograde na zidu izvesti uz pomoć pokretne skele.

m' 40 a'

9. Zamjena oštećenog plosnog željeza 30x5 mm ograde sjeverne tribine novim, varenje i ravnanje zakrivljenih dijelova. Popravljeni dijelove ograde komplet antikorozivno zaštititi 2x temeljnom bojom BOERO COLORI ANCHORPRIMER ili jednakovrijednom i 2x završnom dvokomponentnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 ili jednakovrijednom. Zamjena oštećenih djelova po metru dužine iznosi cca 6,8 kg.

m' 45 a'

10. Dobava, izrada i ugradnja nosača zastavica na kutovima igrališta. Nosači se izrade iz okrugle cijevi Ø42mm dužine 300mm. Jedna strana nosača izrade se u obliku klina radi lakšeg prodiranja u zemlju. Komplet antikorozivno zaštititi 2x temeljnom bojom BOERO COLORI ANCHORPRIMER ili jednakovrijednom i 2x završnom dvokomponentnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 ili jednakovrijednom.

kom 1 a'

11. Demontaža zaštitne mreže od konopa s konstrukcije iza gola na zapadnoj strani igrališta. Dim. konstrukcije 33500x5000mm. Krpanje potrgane mreže, te montaža ponovno na konstrukciju. Radove izvesti uz pomoć pokretne skele. Radovi se izrade na visini 2500-7500mm.

m² 167,50 a'

SRC „BELVEDER“ – UKUPNO:

2.DVORANA MLADOSTI:

1. Sanacija ograde sa sjeverne i južne strane tribina dvorane. Ograda izvedena iz okruglih cijevi Ø60,3mm. Na fiksnim mjestima ugraditi nove šelne sa vijcima montažno demontažne. Komplet antikorozivno zaštititi 2x temeljnom bojom BOERO COLORI ANCHORPRIMER ili jednakovrijednom i 2x završnom dvokomponentnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 ili jednakovrijednom.

m' 77 a'

2. Demontaža oštećenih i polomljenih sjedalica u glavnoj dvorani, te ugradnja novih sa zamjenom vijaka za beton i tipli. Sjedalice se ne mogu skidati pojedinačno već cijeli redovi radi montaže i demontaže na aluminijske profile koji prolaze kroz donji dio stolice. Radove izvoditi u dogovoru sa voditeljem objekta u periodu od 22 do 06 h. Stolice koje se demontiraju obavezno se moraju montirati istog dana.

kom 200 a'

3. Demontaža zaštitne ograde balkona izvedene iz čeličnih okruglih cijevi Ø 60,3mm. Demontirane cijevi sortirati, oštećene cijevi odsjeći i odvesti na gradski deponij, ugraditi nove cijevi i izvesti ogradu prema zahtjevu investitora. Prije izvođenja radova zaštititi parket i okolne zidove. Radove izvoditi u dogovoru sa voditeljem objekta u periodu od 22 do 06 sati odnosno da se pojedini zahvati izrade u više navrata. Komplet antikorozivno zaštititi 2x temeljnom bojom BOERO COLORI ANCHORPRIMER ili jednakovrijednom i 2x završnom dvokomponentnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 ili jednakovrijednom. Težina ograde po metru dužine iznosi cca 11,60 kg.

m' 98 a'

4. Dobava, izrada i ugradnja dvokrilnih vrata na južnoj strani dvorane ulaz kružne stepenice. Dimenzija vrata 2200x2250mm. Vrata se izrade iz kvadratnih cijevi 60x40mm i plosnog željeza 20x10mm. Vrata opremljena bravom, kvakama, kračunima i brtvelama za okretanje. Komplet antikorozivno zaštititi 2x temeljnom bojom BOERO COLORI ANCHORPRIMER ili jednakovrijednom i 2x završnom dvokomponentnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 ili jednakovrijednom u boji koja se uklapa u sivo obojeni centralni dio stepenica.

kom 1 a'

DVORANA MLADOSTI – UKUPNO:

3. SRC „3.MAJ“:

1. Demontaža starih dotrajalih vrata te dobava, izrada i ugradnja novih. Vrata izvedena iz kvadratnih profila obostrano obloženih čeličnim limom debljine 1,5mm, a između tvrdi tervol debljine 50mm. Vrata dim. 2450x1100mm. Na gornjem djelu ugrađuje se staklo Ø600mm radi svjetlosti u hodniku. Komplet antikorozivno zaštititi 2x temeljnom bojom BOERO COLORI ANCHORPRIMER ili jednakovrijednom i 2x završnom dvokomponentnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 ili jednakovrijednom.

a) jednokrilna vrata dim. 2450X1100mm
kom 3 a'

b) dvokrilna vrata dim. 1870x2550mm
kom 1 a'

2. Demontaža starih, te dobava i ugradnja novih korita za skupljanje vode ispod krova na zapadnoj i istočnoj strani objekta. Korito izvedeno iz pocinčanog lima debljine 2mm. Razvijena širina korita 2500mm. Korito se nalazi na jako nepristupačnom mjestu te je za zamjenu starog i ugradnju novog potrebno izgraditi skelu i djelomično podignuti pokrov dvorane. Sve radove izvesti pažljivo da se ne ošteti instalacija rasvjete i druga oprema u blizini. Radove izvesti u više navrata a sve u dogovoru sa voditeljem objekta. Nakon ugradnje kanale zaštititi antikorozivnom bojom kao i postojeća limarija. U cijeni radova uključiti skelu, otkrivanje pokrova i nakon završetka radova vraćanje natrag, zaštita poda, stolica, raznih instalacija i drugo.

m' 77 a'

3. Demontaža starih te dobava i ugradnja novih vertikalnih oluka dim. 200x200mm sa odvozom starih na deponij. Radovi se izvode na visini 10000mm uz pomoć skele. Oluci se izvode iz pocinčanog lima debljine 1,5mm. Oluk obojati u boju kao što je postojeći. U cijenu radova uključiti skelu, koljena račve i drugi sitni potrošni materijal. U cijeni radova treba uzeti u obzir dopremu materijala i alata koja je nepristupačna.

m' 62 a'

4. Dobava, izrada i ugradnja novih ormarića dim. 1000x500x280. Ormarić izvesti iz kutnih profila i čeličnog lima. Vrata ormarića opremiti brtvelama i kračunom za zaključavanje. Stare ormariće demontirati te odvesti na deponij. Komplet antikorozivno zaštititi 2x temeljnom bojom BOERO COLORI ANCHORPRIMER ili jednakovrijednom i 2x završnom dvokomponentnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 ili jednakovrijednom.

kom 1 a'

5. Dobava, izrada i ugradnja ormarića hidranta dim. 530x530mm. Vratašca izvesti iz kutnih profila i čeličnog lima. Komplet antikorozivno zaštititi 2x temeljnom bojom BOERO COLORI ANCHORPRIMER ili jednakovrijednom i 2x završnom dvokomponentnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 ili jednakovrijednom. Stare ormariće demontirati i odvesti na deponi.

kom 2 a'

SRC „3.MAJ“ – UKUPNO:

4. NOGOMETNO IGRALIŠTE „KRIMEJA“:

1. Dobava, izrada i ugradba prozora dvokrilnih okretno zaokretnih. Prije ugradnje novih prozora demontaža starih dotrajalih. Radovi se izvode na visini 3500mm tako da je za izvođenje radova potrebna pokretna skela. Prozori se izvode iz aluminijskih profila i termopan stakla lamistal 3/3+12+3/3mm ili jednakovrijednih. Aluminijski prozor sa prekinutim termičkim mostom. Zbog visine prozora potrebno je ugraditi ručicu za otvaranje prozora dim. 2200x1350 mm.

kom 1 a'

2. Demontaža stare uništene mreže iza oba gola na južnoj strani, te dobava i ugradnja nove plastificirane mreže visine 2000mm. Zamjena oštećenih stupova i prečki na koje se veže mreža. Radove izvesti u dogovoru sa voditeljem objekta između treninga i utakmica. Zamjena oštećenih cijevi po m' dužinom ograde predviđa se cca 12 kg.

m² 70 a'

3. Dobava, izrada i ugradnja nove zaštitne ograde na sjevernoj strani iznad postojeće ograde. Ograda se izvodi iz okruglih cijevi Ø 60,3 mm, cijevi Ø 33,7 mm, cijevi Ø 26,9 mm i vibro pletiva. U cijenu ograde uključiti i ojačanja potpore postojeće ograde radi nosivosti nove ograde. Sve radove izvesti sa skele jer se ograda ugrađuje na visini 4,50- 7 m. Ogradu komplet antikorozivno zaštititi dva puta temeljnom BOERO COLORI ANCHORPRIMER ili drugom jednakovrijednom i dva puta završnom dvokomponentnom BOERO COLORI ALTURA 92 ili drugom jednakovrijednom. Težina 1m² ograde sa pojačanjima cca 25,70kg. Na cesti obezbijediti nesmetan promet vozila s obzirom da se radovi izvode uz cestu.

m² 110 a'

4. Demontaža pokrova i podkonstrukcije krovista novinarske lože oštećenog od nevremena. Demontirani materijal skinuti sa krova i otpremiti na odlagalište. U cijeni radova uključena i demontaža opšava.

m² 67 a'

5. Dobava, izrada i ugradnja čelične podkonstrukcije krovista. Podkonstrukcija krovista izvodi se iz kvadratnih cijevi 60 x 60 x 3mm, cijevi 60 x 40 x 3mm i cijevi 40 x 40. Čeličnu podkonstrukciju preko hilti vijaka pričvrstiti za betonsku ploču krova. Učvršćenje izvršiti na više mjesta zbog izloženosti buri. Utrošak materijala po 1m² cca 22,00 kg. Konstrukciju komplet antikorozivno zaštititi dva puta temeljnom i dva puta završnom uljnom bojom.

m² 61,30 a'

6. Dobava, izrada i ugradnja trapeznog bojanog pocinčanog lima sa svim spojnim i vezanim materijalom. Trapezni lim, vijcima za lim, pričvrstiti za čeličnu podkonstrukciju. Ugraditi cca 4 vijka po m² pokrova radi burnog područja. Za izvođenje radova potrebna skela. Radovi se izvode na visini cca 8,00m novinarske lože.

m² 67 a'

7. Dobava, izrada i ugradnja opšava krova novinarske lože. Opšavi RŠ 500 mm radi ploče koja mora biti skrivena. Opšavi se izvode iz bojanog pocinčanog lima. Ral kao i kroviste. U cijeni radova uključiti skelu i sve ostalo do potpune gotovosti.

m' 24 a'

8. Popravak metalne stijene ispod betonske konstrukcije novinarske lože. Ugradnja novog materijala kod popravka po 1m² cca 7,00 kg. Materijal kvadratne cijevi 60 x 60 x 3mm, cijevi 40 x 40 x 3mm, trapezni lim i betonsko željezo Ø10 mm. Popravljenju metalnu stijenu komplet očistiti, te antikorozivno zaštititi 2x temeljnom bojom BOERO COLORI ANCHORPRIMER ili jednakovrijednom i 2x završnom dvokomponentnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 ili jednakovrijednom.

m² 31 a'

NOGOMETNO IGRALIŠTE „KRIMEJA“ – UKUPNO:

5. SRC „MLAKA“:

1. Popravak postojeće ograde oko tenis igrališta. Ograda izvedena iz kvadratnih, okruglih i kutnih profila, istegnute čelične mreže, stupovi ograde iz profila „I“140mm. Prosječna visina ograde 4100mm. Potrošnja materijala za popravak ograde po m² cca.10 kg. Radove izvesti uz pomoć skele. Teren oko igrališta stjenovit i nepristupačan, te radi zaštite djelatnika potrebno izvesti skelu sa unutrašnje i vanjske strane ograde. Ogradu komplet očistiti ručnim četkama i plamenikom od stare izljuštene boje. Komplet antikorozivno zaštititi 2x temeljnom bojom BOERO COLORI ANCHORPRIMER ili jednakovrijednom i 2x završnom dvokomponentnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 ili jednakovrijednom. Na trima dvokrilnim vratima zamjeniti sve brtvele i kračune za zaključavanje. Prije čišćenja i ličenja zaštititi igralište. Radove izvoditi u slobodnim terminima.

cca m² 350 a'

SRC „MLAKA“ – UKUPNO:

6. NOGOMETNO IGRALIŠTE „PODMURVICE“:

1. Demontaža postojeće, te dobava, izrada i ugradnja nove zaštitne ograde na južnoj strani igrališta. Zaštitna ograda izvodi se iznad postojeće na visini od 5500mm. Na postojeće stupove ograde vare se novi stupovi u dužini od 2200mm i čelične cijevi Ø 60,3 x 4,5 mm, okvir ograde izvodi se iz okruglih cijevi Ø 33,3 mm a ispona iz okruglih cijevi Ø 26,9 mm. Težina ograde po m² cca 27,80kg.

Sve komplet antikorozivno zaštititi 2 x temeljnom bojom BOERO COLORI ANCHORPRIMER ili jednakovrijednom i 2 x završnom dvokomponentnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 ili jednakovrijednom. Radovi se izvode uz pomoć skele što treba predvidjeti u cijeni radova. Radovi se izvode na visini 4,50-7,50m.

m² 245 a'

2. Popravak postojećih aluminijskih golova: zamjena oštećenih cijevi, kotačića, kosnika i konstrukcije za mrežu. zavarivanje svih uglova i spojeva na cijevima. Komplet antikorozivno zaštititi 2x temeljnom bojom BOERO COLORI ANCHORPRIMER ili jednakovrijednom i 2x završnom dvokomponentnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 ili jednakovrijednom. Prije izvođenja radova zaštititi travu da se ne uništi. Radove izvoditi u slobodnim terminima između utakmica i treninga.

kom 2 a'

NOGOMETNO IGRALIŠTE „PODMURVICE“ – UKUPNO:

7. DVORANA „DINKO LUKARIĆ“:

1. Dobava, izrada i ugradnja kliznog portuna dim. 7300x1300mm. Portun izvesti iz kvadratnih cijevi 60x60x4mm, cijevi 40x20mm, kutnih profila 50x50mm. Portun opremljen vodicom, kotačićima, bravom, kvakama i cilindrom za zaključavanje. Težina portuna po 1m² cca 46kg. Komplet antikorozivno zaštititi 2x temeljnom bojom BOERO COLORI ANCHORPRIMER ili jednakovrijednom i 2x završnom dvokomponentnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 ili jednakovrijednom.

kom 1 a'

2. Demontaža starih dotrajalih polomljenih šarki na vratima kotlovnice termogena, te dobava i ugradnja novih.

kom 4 a'

3. Popravak poklopca rezervoara za naftu, demontaža polomljenih brtvela, dobava i ugradnja novih, te ugradnja priključka za lokot. Komplet antikorozivno zaštititi 2x temeljnom bojom BOERO COLORI ANCHORPRIMER ili jednakovrijednom i 2x završnom dvokomponentnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 ili jednakovrijednom.

kom 2 a'

4. Dobava i izrada nosača pepeljara i kanti za smeće sve u kompletu. Nosači izvedeni iz kvadratnih cijevi 40 x 40 mm i plosnog željeza 30 x 5 mm. Dimenzija pepeljare 560 x 170 mm, a kanti za smeće 450 x 480 x 300 mm. Posuda pepeljare i kante za smeće napravljena montažno-demontažno radi lakšeg pražnjenja istih. Dimenzija postolja 850 x 400 x 400 mm. Sve komplet antikorozivno zaštićeno dva puta temeljnom bojom BOERO COLORI ANCHORPRIMER ili drugom jednakovrijednom, dva puta završnom dvokomponentnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 ili drugom jednakovrijednom.

kom 1 a'

5. Dobava, izrada i ugradnja šesterokrilih rešetkastih vrata na ulazu u dvoranu, sjeverna strana. Vrata dim. 6000 x 3300mm. Vrata se izvide iz kvadratnih cijevi 40 x 40 x 3mm u obliku rešetke koja služi kao zaštita postojećih vrata. Svako krilo vrata ima brtvele i kračune za zaključavanje. Srednja vrata u sebi imaju ugrađenu bravu za zaključavanje sa kvakama i cilindrom, te priključke za zaključavanje lokotom. U cijeni radova uključiti građevinske radove, pomoćnu skelu, te komplet antikorozivnu zaštitu 2 x temeljnom bojom BOERO COLORI ANCHORPRIMER ili jednakovrijednom i 2 x završnom dvokomponentnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 ili jednakovrijednom.

kom 1 a'

6. Popravak zapisničkog stola dim. 6000 x 800 mm. Na stolu popraviti čelične noge te zamjeniti i popraviti čelični lim oko kompletnog stola dim. 1000 x 800 + 6000 x 800 + 1000 x 800mm. Nakon popravka i zamjene oštećenih djelova komplet antikorozivna zaštita 2 x temeljnom bojom BOERO COLORI ANCHORPRIMER ili jednakovrijednom i 2 x završnom dvokomponentnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 ili jednakovrijednom. Prije izvođenja radova zaštititi parkete jer se isti zbog veličine treba popraviti na licu mjesta.

kom 1 a'

7. Popravak metalnih rešetkastih dvokrilnih vrata termogena 1 i 2 dim.2800 x 1600mm. Na vratima zamijeniti komplet brtvele oštećene rešetke i limove te djelove okvira vrata i štoka koji su truli. Radove izvesti na licu mjesta uz vođenje mjera zaštite od požara. Nakon sanacije vrata komplet antikorozivna zaštita 2 x temeljnom bojom BOERO COLORI ANCHORPRIMER ili jednakovrijednom i 2 x završnom dvokomponentnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 ili jednakovrijednom. Zbog visine vrata za sanaciju potrebna pomoćna skela.

kom 2 a'

8. Sanacija ograde oko dvorane na istočnoj strani. Ograda izvedena iz kvadratnih cijevi 40 x 40 x 3mm visine 1100mm. Zamjena oštećenih djelova, varenje popucalih spojeva, te komplet antikorozivna zaštita 2 x temeljnom bojom BOERO COLORI ANCHORPRIMER ili jednakovrijednom i 2 x završnom dvokomponentnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 ili jednakovrijednom.

m' 15 a'

DVORANA „DINKO LUKARIĆ“ – UKUPNO:

8. STADION KANTRIDA:

1. Popravak postojećih aluminijskih golova:zamjena oštećenih cijevi,kotačića,kosnika i konstrukcije za mrežu.Zavarivanje svih uglova i spojeva na cijevima. Komplet antikorozivno zaštititi 2x temeljnom bojom BOERO COLORI ANCHORPRIMER ili jednakovrijednom i 2x završnom dvokomponentnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 ili jednakovrijednom. Prije izvođenja radova zaštititi travu da se ne uništi. Radove izvoditi u slobodnim terminima između utakmica i treninga.

kom 3 a'

2. Popravak postojećih ograda oko glavnog terena. Zamjena oštećenih cijevi, mreže te stupova. Ogradu popravljati čeličnim cijevima sa debelom stjenkom radi zaštite od devastacije. Oblika i dimenzija kao postojeće cijevi. U cijenu radova uključena kompletna antikorozivna zaštita 2x temeljnom bojom BOERO COLORI ANCHORPRIMER ili jednakovrijednom i 2x završnom dvokomponentnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 ili jednakovrijednom, građevinski radovi, pojačanja, ukrute, pokretna skela i sve što je potrebno da ograda zadovolji propise i funkciju. Predviđa se cca 24kg materijala za sanaciju i popravak po 1m².

m² 40 a'

3. Zamjena oštećene žičane mreže ograde (univerzal pletivo), te dobava i ugradnja nove. Zamjena oštećenih stupova ograde, te antikorozivno zaštititi iste. U cijenu radova uključiti: komplet antikorozivnu zaštitu 2x temeljnom bojom BOERO COLORI ANCHORPRIMER ili jednakovrijednom i 2x završnom dvokomponentnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 ili jednakovrijednom, sva pojačanja, ukrute, natezači žica za mrežu i drugi sitni potrošni materijal. Kod izvođenja radova paziti da ne dođe do povrede djelatnika zbog odrona pokosa stjena.

m² 40 a'

4. Demontaža gornjeg dijela stare dotrajale ograde uz igralište, te odvoz na deponij. Dobava, izrada i ugradnja nove ograde izvedene iz kvadratne cijevi 30x30mm i istegnute čelične mreže 150x70mm. Visina ograde 450mm. Komplet antikorozivno zaštititi 2x temeljnom bojom BOERO COLORI ANCHORPRIMER ili jednakovrijednom i 2x završnom

dvokomponentnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 ili jednakovrijednom. Radove izvesti uz pomoć pokretne skele. Zaštititi tartan stazu da ne dođe do oštećenja iste. Po 1m' predviđa se 18,70 kg materijala.

cca m' 57 a'

5. Dobava, izrada i ugradnja fiksnog dijela dvokrilnih vrata na jugoistočnoj strani igrališta ispod tribina. Fiksni dio ograde služi da se spriječi preskakanje navijača na stadion. Ogradu izvesti iz kvadratnih cijevi 60x40mm i crnog čeličnog lima. Dim.ograde 5100x600mm. Komplet antikorozivno zaštititi 2x temeljnom bojom BOERO COLORI ANCHORPRIMER ili jednakovrijednom i 2x završnom dvokomponentnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 ili jednakovrijednom.

kom 1 a'

6. Popravak vrata na ogradi između tribina i stadiona. Zamjena oštećenih brtvela i kračuna, ravnjanje vrata i varenje popucalih spojeva. Učvršćivanje stubova vrata, te prespajanje na zaštitnu ogradu igrališta. Dijelove koji su pokriveni zamjeniti novim. Komplet antikorozivno zaštititi 2 x temeljnom bojom BOERO COLORI ANCHORPRIMER ili jednakovrijednom i 2 x završnom dvokomponentnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 ili jednakovrijednom.

kom 2 a'

7. Demontaža oštećenih okretno zaokretnih kotačića Ø 100 mm sa kočnicom na alumijским pokretnim golovima, te dobava i ugradnja novih. Radove izvesti u slobodnim terminima uz zaštitu umjetne trave da ne dođe do oštećenja iste.

kom 10 a'

8. Popravak ograde oko igrališta. Zamjena oštećenih cijevi, ravnjanje cijevi, varenje cijevi, zamjena oštećene univerzal čelične mreže, varenje polomljene mreže, te komplet antikorozivno zaštititi dva puta temeljnom bojom BOERO COLORI ANCHORPRIMER ili jednakovrijednom i dva puta dvokomponentnom bojom BOERO COLOR ALTURA 92 ili drugom jednakovrijednom. Ograda izvedena iz okruglih cijevi Ø 60,3 x 4,5 mm, cijevi Ø 48,3 x 4,05, cijevi Ø 42,4 x 4,05 mm, cijevi Ø 33,7 x 4,05, cijevi Ø 26,9 x 3,25 mm i cijevi 21,3 x 3,25 te istegnute čelične mreže 150 x 75 mm. U cijeni radova uključiti eventualno kopanje rupa, betoniranje rupa za stupove ograde te pokretnu skelu, zaštitu tartan staze i trave. Radove izvoditi u više navrata i u slobodnim terminima između utakmica i treninga a sve u dogovoru sa voditeljem objekta.

cca m² 40 a'

9. Demontaža starih dvokrilnih vrata dimenzija 4400 x 2450 mm, te odvoz na deponi. Dobava, izrada i ugradnja novih dvokrilnih vrata dimenzija 4400 x 2450 mm, vrata se izvode iz okruglih cijevi Ø 60,3 x 4,5 mm, cijevi 76,1 x 4,5 mm i čeličnog lima debljine 2 mm. Vrata opremljena kračunima, brtvelama, bravom, cilindrom i kvakama. Vrata izvesti pojačana radi navijača da se ista ne deformiraju prilikom upotrebe. Vrata antikorozivno zaštititi temeljnom bojom BOERO COLORI ANCHORPRIMER ili jednakovrijednom i dva puta završnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 ili drugom jednakovrijednom.

kom 1 a'

10. Dobava, izrada i ugradnja vrata dimenzija 2500 x 2500 mm. Vrata izvesti iz okrugle cijevi Ø 76,1 x 4,5 mm, cijevi 60,3 x 4,5 mm i čeličnog istegnutog lima. Vrata opremljena brtvelama sa mazalicama za podmazivanje, brtvelama i kračunima. Donja brtvela se betonira u betonsku podlogu radi oslonca vrata zbog velike težine. Sve komplet antikorozivno zaštićeno

temeljnomoj bojom BOERO COLORI ANCHORPRIMER ili jednakovrijednom i dva puta završnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 ili jednakovrijednom.

kom	1	a'
-----	---	----

STADION KANTRIDA – UKUPNO:

9. BOČARSKI CENTAR „PODVEŽICA“:

1. Dobava, izrada i ugradnja stijene dim. 4850 x 2850 mm sa dvokrilnim vratima dim. 2200 x 2500 mm. Aluminijska stijena izvodi se iz aluminijskih profila sa pokretnim termičkim mostom i staklom termopan lamistal 3/3+12+3/3 mm. Debljina stijene RAL kao i postojeća stijena.

kom	1	a'
-----	---	----

BOČARSKI CENTAR „PODVEŽICA“ – UKUPNO:

10. BAZENI KANTRIDA:

1. Demontaža starih polomljenih inox cijevi, te dobava, izrada i ugradnja novih kvalitete inox AISI316. U cijeni radova uključeni lukovi, vijci, flandže, razna savijanja, te zaštita mjesta na kojem se radovi izvode. Radovi se izvode u periodu od 22 do 06h u dogovoru sa voditeljem objekta te je pojedine radove potrebno izvesti u više navrata.

-kvadratne cijevi 100x100x5mm

m'	8	a'
----	---	----

-cijevi Ø70x3,5mm

m'	9	a'
----	---	----

-cijevi Ø60x3,5mm

m'	15	a'
----	----	----

-cijevi Ø50x3mm

m'	20	a'
----	----	----

-cijevi Ø40x3mm

m'	20	a'
----	----	----

-cijev Ø35x2,5mm

m'	15	a'
----	----	----

2. Popravak vaterpolo aluminijskih golova. Zamjena oštećenih profiliranih aluminijskih cjevi, zamjena oštećenog lima te ravnanje cijevi i varenje svih popucalih spojeva. Sve radove izvesti u slobodnim terminima između treninga i utakmica u dogovoru sa voditeljem objekta.

kom	2	a'
-----	---	----

3. Popravak inox košara za lopte. Zamjena oštećene istegnute inox mreže, varenje kutnih inox profila, te zamjena oštećenih kotačića. Svi spojevi se poliraju.

kom 1 a'

4. Demontaža inox ograda na tornju za skokove, te nakon montaže balona vraćanje iste natrag. Inox ograda zajedno sa uzdužnim zaštitnim limom montirana preko inox pločica i vijaka za betonsku konstrukciju tornja. Vijci nepristupačni inbus i sa sigurnosnim maticama. Zbog visine ograde potrebna skela radi demontaže i montaže iste. Radove izvoditi u periodu prije demontaže i montaže balona. Ogradu označiti po sekcijama te je uskladištiti do ponovne montaže. Radove izvoditi pažljivo da ne dođe do oštećenja pločica bazena.

m' 62 a'

5. Demontaža inox stepenica tornja. Stepenice dimenzija 4200 x 680 mm. Stepenice preko inbus vijaka i pločica pričvršćene za betonsku konstrukciju tornja. Radove izvesti uz pomoć skele. Vijci nepristupačni, te je potrebno izvršiti kompletnu zaštitu pločica bazena i rampe tornja da se iste ne oštete. Stepenice označiti radi pozicija brojevima pohraniti u skladište, te nakon montaže i demontaže balona iste montirati na toranj za skokove.

kom 2 a'

6. Popravak start blokova. Zamjena oštećenih djelova novim, te varenje popucalih dijelova startera. Sve iz inox AISI 316. Radove izvoditi u slobodnim terminima.

kom 1 a'

7. Popravak nosača pruga. Nosači pruga izvedeni iz inox cijevi Ø250mm, cijevi Ø40mm i cijevi Ø30mm. Popravak popucalih djelova varenjem, zamjena dotrajalih djelova novim. Zbog težine pruga i učestalog korištenja često dolazi do pucanja varova i oštećenja cijevi. Radove izvesti u radionici zbog nemogućnosti popravljanja na bazenu.

kom 1 a'

8. Montaža i demontaža daske za treniranje skokova u vodu na suhome. Uz dasku montaža i demontaža pokretnog postolja težine 350kg. Ispod postolja obavezna ugradnja gumenih podložaka da ne dođe do oštećenja pločica bazena.

komplet 1 a'

BAZENI KANTRIDA – UKUPNO:

11. KUGLANA SRC „3.MAJ“:

1. Dobava, izrada i ugradnja vertikalna oluka Ø120. Oluk se izrađuje iz pocinčanog bojanog lima debljine 0,7mm. U cijenu radova uključiti koljena, šelne i drugi sitni potrošni materijal, te pokretnu skelu bez koje nije moguće izvesti radove. Radovi se izvode na visini cca 8500m.

m' 6 a'

2. Demontaža starih i dotrajalih prozorskih krila sa odvozom na deponij. Prozorska krila izvedena iz kutnih i kvadratnih profila te crnog čeličnog lima. Lim u gornjem djelu izbušiti u više redova radi vidljivosti u prostorijama. Prozorska krila opremiti brtvelama, kračunima,

ručicama i priključkom za lokot. Komplet antikorozivno zaštititi 2x temeljnom bojom BOERO COLORI ANCHORPRIMER ili jednakovrijednom i 2x završnom dvokomponentnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 ili jednakovrijednom. Stara krila pažljivo demontirati da se ne oštete zidovi.

-dvokrilna prozorska krila dim.1500x1500mm

kom	2	a'
-----	---	----

-jednokrillno prozorsko krilo dim.1000x1000mm

kom	1	a'
-----	---	----

-jednokrillna prozorska krila dim.750x750mm

kom	2	a'
-----	---	----

KUGLANA SRC „3.MAJ“ – UKUPNO:

12. ATLETSKA DVORANA KANTRIDA:

1. Dobava, izrada i ugradnja metalne providne žičane pregrade elektrovarene ograde koja zatvara skladišni prostor dvorane ispod tribina od parapetnog prostora. Pregrada se izvodi iz kvadratne cijevi 60 x 40 mm, cijevi 50 x 2400 mm. Sve komplet antikorozivno zaštićeno. Na jednoj strani tribina ugrađuje se fiksna pregrada a na drugoj strani tribina dio se izvodi fiksna a u dijelu stijene ugrađuju se jednokrillna vrata.

a) fiksna stijena dimenzija 1310 x 2400 mm

kom	3	a'
-----	---	----

b) fiksna stijena na jednokrillnim vratima dimenzija 1310 x 2400 mm

kom	3	a'
-----	---	----

2. Dobava, izrada i ugradnja ukrasne maske koja se ugrađuje preko vrata i fiksne stijene kao i postojeća vrata. Mask se izvodi iz plosnog željeza 100 x 5 mm. Sve komplet antikorozivno zaštićeno kao i postojeća vrata.

m'	42,80	a'
----	-------	----

3. Dobava, izrada i ugradnja rešetke prozora caffe bara. Rešetka dimenzija 1400 x 1000 mm. Rešetka se izvodi iz kvadratne cijevi 40x40 mm i vibro pletiva veličine oko 50x50 mm. Sve komplet antikorozivno zaštićeno.

kom	1	a'
-----	---	----

4. Demontaža postojeće ograde stubišta. Izrada nove ograde sa vratima. Ograda se izvodi iz okruglih cijevi Ø 60,3 mm, cijevi 60 x 40 mm, plosnog željeza 20 x 5 mm i vibro pletiva veličine oko 50 x 50 mm. Ograda se preko anker vijaka M10 x 220 mm i čeličnih pločica 100 x 100 x 10 mm učvršćuje za betonsku podlogu stepeništa i podesta. Prije izvođenja radova zaštititi pločice i stakla. Ograda i vrata m² 8,64. Težina ograde i vrata po 1 m² cca 26, 40 kg. Sve komplet antikorozivno zaštićeno dva puta temeljnom bojom BOERO COLORI ANCHORPRIMER ili jednakovrijednom i dvokomponentnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 u dva sloja ili jednakovrijednom.

a) sa vratima
kom 1 a'

b) bez vrata
kom 2 a'

5. Dobava, izrada i ugradnja nove ograde na postojeću ogradu. Nova ograda izvodi se iz okruglih cijevi Ø 60,3 mm, plosnog željeza 20 x 5 mm i vibro pletiva veličine oka 50 x 50 mm. Ograda se jednim djelom vari na postojeću ogradu a drugim djelom preko anker ploča i vijaka fiksira na bočne zidove. Dimenzija ograde 3500 x 1720 mm. Težina ograde po 1 m² cca 24,3 mm. Prije početka radova zaštititi podove, zidove, stakla i ostale prostore. Ograda se antikorozivno zaštićuje dva puta temeljnom bojom BOERO COLORI ANCHORPRIMER ili jednakovrijednom i dvokomponentnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 u dva sloja ili jednakovrijednom.

Kom 2 a'

6. Dobava, izrada i ugradnja inox sajle ø3mm sa nosačima, natezačima, žabicama i svim drugim elementima koji služe za hvatanje bršljana i drugog zelenila ispod prolaza na recepciju dvorane. Nosači sajle se preko čeličnih tipli učvršćuju na betonski zid ispod dvorane na svaki 1m. Kroz njih se provlači sajla koja se natezačima sa jedne i druge strane nateže. Sve radove izvesti uz pomoć pokretne skele. Materijal inox AISI 316. Sve izvesti u obliku rešetke.

m' 18 a'

ATLETSKA DVORANA KANTRIDA – UKUPNO:

13. CENTAR ZAMET :

1. Čišćenje zaštitne ograde balkona, te minimiziranje dva puta temeljnom bojom BOERO COLORI ANCHORPRIMER ili jednakovrijednom i dvokomponentnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 u dva sloja ili jednakovrijednom. Prije početka radova zaštititi balkone, tribine i parket dvorane. Radove izvesti u noćnim satima kada nema utakmica i treninga.

m' 100 a'

CENTAR ZAMET - UKUPNO:

14. ASTRONOMSKI CENTAR RIJEKA:

1. Čišćenje i ličenje ograde terase, stepeništa, ograde u objektu i ograde ispred objekta. Minimiziranje oštećenih dijelova 2x temeljnom BOERO COLORI ALTURA u dva sloja ili jednakovrijednom i dvokomponentnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 u dva sloja ili jednakovrijednom. Ograda izvedena iz okruglih cijevi ø 48,3mm, cijevi ø 26,9mm, plosnog željeza 80 x 10mm i čeličnog okruglog željeza ø10mm.

m' 65 a'

2. Čišćenje i ličenje ulaznih rešetkastih vrata u objekt. Vrata izvedena iz plosnog željeza 50 x 10mm, kvadratnih cijevi 50 x 50mm i kvadratnih cijevi 50 x 30mm. Komplet antikorozivno zaštititi 2x temeljnom BOERO COLORI ALTURA u dva sloja ili jednakovrijednom i dvokomponentnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 u dva sloja ili jednakovrijednom.

m² 8,70 a'

3. Čišćenje i lakiranje rešetki sa strane ulaska u objekt. Antikorozivna zaštita komplet 2x temeljnom BOERO COLORI ALTURA u dva sloja ili jednakovrijednom i dvokomponentnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 u dva sloja ili jednakovrijednom. Rešetka izvedena iz plosnog željeza 50 x 10mm i kvadratnih cijevi 50 x 30mm.

m² 4,10 a'

4. Dobava, izrada i ugradnja inox sajle ø 3mm sa nosačima, natezačima, žabicama i svim drugim koji služi za hvatanje bršljana i drugog zelenila na zidu ispod objekta. Nosači sajle se preko čeličnih tipli učvršćuje na betonski zid ispod objekta na svaki 1 m, kroz njih se provlači sajla koja se natezačima sa jedne i druge strane nateže. Sve radove izvesti uz pomoć pokretne skele. Materijal inox AISI 316. Sve izvesti u obliku rešetke.

m' 20 a'

ASTRONOMSKI CENTAR RIJEKA – UKUPNO:

15. OSTALI RADOVI:

1. Dobava, izrada i ugradnja čelične konstrukcije složene izvedbe kao izrada: raznih ograda, rešetki, nosača, konzola, konstrukcija koševa, golova, prozora, vrata, raznih nadstrešnica i drugog. U cijenu radova uključiti skelu, eventualnu upotrebu auto-dizalice (košare), zaštitu parketa, zidova i drugog, te predvidjeti izvođenje radova u slobodnim terminima između utakmica i treninga u dogovoru sa voditeljem objekta. U cijeni radova uključiti antikorozivnu zaštitu prema dogovoru sa nadzorom.

a) izvođenje radova na visini do 3m

kg 150 a'

b) izvođenje radova na visini preko 3m uključiti auto dizalicu(košaru) cca70%

kg 130 a'

2. Dobava, izrada i ugradnja čelične konstrukcije manje složene kao izrada: raznih ograda, rešetki, nosača, konzola, kolica, stolova, zaštita prozora i dr. U cijenu radova uključiti upotrebu skele, eventualnu upotrebu auto dizalice (košare), zaštitu parketa, zidova i dr. Predvidjeti da će se radovi izvoditi u slobodnim terminima između utakmica i treninga u dogovoru sa voditeljem objekta. U cijenu radova uključiti antikorozivnu zaštitu u dogovoru sa nadzornim inženjerom.

a) izvođenje radova na visini do 3m

kg 145 a'

b) izvođenje radova na visini preko 3m uključiti auto dizalicu (košaru) cca50%

kg 135 a'

3. Dobava, izrada i ugradnja čelične konstrukcije jednostavna izvedba kao i izrada: raznih ograda, greda, nosača, panoa, rampi, poklopaca, konstrukcije semafora i dr. U cijenu radova uključiti antikorozivnu zaštitu u dogovoru sa nadzornim inženjerom.

a) izveđenje radova na visini do 3m

kg 105 a'

b) izvođenje radova na visini preko 3m uključiti auto dizalicu(košaru) cca80%

kg 105 a'

4. Demontaža stare dotrajale zaštitne ograde sa odvozom na deponij. Dobava, izrada i ugradnja nove zaštitne ograde visine 3500 mm. Ograda se izvodi : stupovi ograde iz čelične okrugle cijevi Ø 76,10 x 4,5 mm, horizontalne prečke iz okrugle cijevi Ø 33,70 x 3,25 mm, sa razmakom 110 mm. Razmak između stupova 1500 mm. Težina ograde po 1 m² iznosi cca 24 kg. U cijenu radova uključeni kopanje i betoniranje rupa za stupove ograde, te pokretnu skelu. Ogradu komplet antikorozivno zaštititi 2 puta temeljnom BOERO COLORI ANCHORPRIMER ili jednakovrijednom i dvokomponentnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 u dva sloja ili jednakovrijednom. Prije izvođenja radova zaštititi travu da se ista ne ošteti. Radove izvoditi u slobodnim terminima između utakmica i treninga.

m² 115 a'

5. Popravak aluminijskih pokretnih golova za nogomet, zamjena oštećene aluminijske, profiliranje cijevi Ø 88 mm. Zamjena polomljenih aluminijskih ljevanih kutova (pojačavanja) golova, zamjena oštećenih dijelova te varenje svih spojeva. Nadogradnja nosača dimenzija 1500 x 5150 x 1500 mm izvedenog iz kvadratnih cijevi 60 x 60 x 4 mm, na koji se ugrađuju kukice za mrežu i okretni kotačići Ø 130 mm sa kočnicom kom 5. Sve komplet antikorozivno zaštićeno. Nosač se preko vijaka i pločica spaja na aluminijske stupove gola, te se isti pretvara u pokretni radi lakšeg premještanja na drugu poziciju.

kom 3 a'

6. Demontaža stare polomljene i oštećene zaštitne ograde sa odvozom na deponij. Dobava, izrada i ugradnja nove zaštitne ograde koja se izvodi: stupovi ograde iz okrugle čelične cijevi Ø 60,30 x 4,5 mm, okvir ograde iz cijevi Ø 33,70 x 3,25 mm, ispuna ograde iz istegnute čelične mreže debljine 3 mm. U cijenu radova uključene sve ukrute i pojačanje ograde, te kopanje i betoniranje stupova ograde na razmaku svakih 2200 mm. Visina ograde 2200 mm. Težina ograde po 1m iznosi cca 24,50 kg. Sve komplet antikorozivno zaštićeno 2 puta temeljnom BOERO COLORI ALTURA u dva sloja ili jednakovrijednom i dvokomponentnom bojom BOERO COLORI ALTURA 92 u dva sloja ili jednakovrijednom.

m' 98 a'

OSTALI RADOVI – UKUPNO:

REKAPITULACIJA:

1. SRC „BELVEDER“	
kn	
2. DVORANA MLADOSTI	kn
3. SRC „3 MAJ“	kn
4. NOGOMETNO IGRALIŠTE „KRIMEJA“	
kn	
5. SRC „MLAKA“	kn
6. NOGOMETNO IGRALIŠTE „PODMURVICE“	kn
7. DVORANA „DINKO LUKARIĆ“	kn
8. STADION KANTRIDA	kn
9. BOČARSKI CENTAR „PODVEŽICA“	kn
10. BAZENI KANTRIDA	kn
11. KUGLANA SRC „3 MAJ“	kn
12. ATLETSKA DVORANA KANTRIDA	kn
13. CENTAR ZAMET	kn
14. ASTRONOMSKI CENTAR RIJEKA	kn
15. OSTALI RADOVI	kn

UKUPNO:	kn
PDV 25 %:	kn

SVEUKUPNO:	kn
------------	----